



GEOMAT

COULEURS



DESCRIPTION

Geomat par *Tonalite* est un grès cérame extrudé disponible en sept couleurs neutres et un fini adouci mat. Idéal pour la création d'éloquents motifs multicolores, *Geomat* ajoutera charme et caractère aux espaces modernes.

FORMATS ET MOTIFS

ESTELLA MATT: 20x20 cm
 HEXAGON MATT: 6,2x7 cm
 RHOMBUS MATT: 14,5x24,5 cm
 TRIANGLE MATT: 14,5x14,5 cm

APPLICATIONS

Geomat est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À L'ABRASION	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545/7	ISO 10545/14	ISO 10545/13	DIN51130- DIN51097	D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42)
VALEURS	≤ 0,5 %	RÉSISTANT	TBC	CLASSE 5	GHA	R9	≥ 0,42

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les carreaux avec un joint de 3-5 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial avec un détergent au pH neutre. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.

GRÈS CÉRAME EXTRUDÉ

	ESTELLA	HEXAGON	RHOMBUS	TRIANGLE
MÉTRIQUE (NOMINAL)	20x20 cm	6,2x7 cm	14,5x24,5 cm	14,5x14,5 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	8x8"	2,5x2,75"	5,75x9,75"	5,75x5,75"
	MATT	MATT	MATT	MATT
CEMENTO	○	○	○	○
LAVAGNA	○	○	○	○
LINO	○	○	○	○
POMICE	●	○	○	○
SETA	○	○	○	○
TALCO	●	○	○	○
TUFO	○	○	○	○

DISPONIBILITÉ ¹

- en stock
- commande spéciale
- N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Pour plus d'information, consultez votre représentant.

ÉPAISSEUR : 8,5 mm


FABRIQUÉ EN ITALIE

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



UTILISATION



GEL




Résistant au gel

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT




Faible -----> Élevé

VARIATION DE TEINTE



Faible -----> Élevée

ENVIRONNEMENT



Norme LEED® Norme Ecolabel

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

⁽¹⁾ Contenu recyclé : Le taux PRÉ et POST indique la source des matières utilisées dans la production de ce produit (pré-consommation et post-consommation). Veuillez consulter le document du fabricant portant sur le contenu recyclé pour plus d'information sur ce produit et d'autres produits conformes aux normes LEED®.