



NOVA

COULEUR



NOVA

DESCRIPTION

Nova, par *Vallelunga*, est une collection de grès céramé émaillé. *Nova*, est une collection à l'effet de marbre, comprenant un décor hors du commun et des mosaïques plus classiques. *Nova* contribue à créer des décors élégants, qu'ils soient classiques ou contemporains.

FORMATS (Tuiles rectifiées)

LUSSO RT (LUS. RT) : 120 x 120 cm | 60 x 120 cm | 30 x 30 cm | 7.5 x 30 cm

SATIN RT (SAT. RT) : 60 x 120 cm | 60 x 60 cm | 30 x 60 cm | 30 x 30 cm | 7.5 x 30 cm | 10 x 20 cm

APPLICATIONS

Nova est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux (trafic léger).

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À L'ABRASION	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
NORMES	ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	ISO 10545/12	ISO 10545/7 PEI	ISO 10545/4 35 mm ² min. 1300 N min.	ISO 10545/13	ISO 10545/14 min. CLASSE 3	DIN51130- DIN51097 D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42)
VALEURS	≤ 0,3%	RÉSISTANT	PEI 5	≥ 35 N/mm ² ≥ 1300 N	GA GLA GHB	≥ 4	SAT. RT: R9 LUS. RT: - SAT. RT: CONFORME LUS. RT: NON-CONFORME

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ Procédez au nettoyage avec un détergent doux au besoin. ■ Pour une installation réussie, mélanger le contenu de plusieurs boîtes afin d'assurer la répartition égale des nuances des carreaux.

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

MÉTRIQUE/METRIC (NOM.)	7,5x30 cm	10x20 cm	30x60 cm	60x60 cm	60x60 cm	60x120 cm	60x120 cm	120x120 cm	30x30 cm	
IMPÉRIAL/IMPERIAL (NOM.)	3x11¾"	4x7¾"	11¾x23½"	23½x23½"	23½x23½"	23½x47¼"	23½x47¼"	47¼x47¼"	11¾x11¾"	
ÉPAISSEUR/THICKNESS	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	
	LUS. RT	SAT. RT	SAT. RT	SAT. RT	SAT. RT	LUS. RT	SAT. RT	LUS. RT	LUS.	SAT.
NOVA	●	●	○	○	●	●	○	○	○	●

DISPONIBILITÉ ¹

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Mosaïques et pièce spéciale disponibles, consultez votre représentant(e) Ciot.

ÉPAISSEUR : 10 mm

FABRIQUÉ EN ITALIE.

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



UTILISATION




GEL



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



VARIATION DE TEINTE



ENVIRONNEMENT



En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.