



GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE



RE-MICRON

## COULEURS




A (ALMOND)



B (BEIGE)



TO (DOVE GREY)



W (WHITE)



GB (GREIGE)



G (GREY)



DG (DARK GREY)

## DESCRIPTION

*Re-Micron*, par *Imola*, est une collection de grès cérame pleine masse idéale pour votre projet architectural. *Re-Micron* propose des carreaux avec un délicat motif, de nombreux coloris et trois types de surface (poli, naturel et bouchardé) à coordonner les uns aux autres.

## FORMATS (Tuiles rectifiées monocalibres)

NATURALE RT (NAT. RT): 30x30 cm | 30x60 cm | 60x60 cm

LEVIGATO RT (LEV. RT): 30x60 cm | 60x60 cm

BOCCIARDATO RT (BOC. RT): 30x60 cm | 60x60 cm

## APPLICATIONS

*Re-Micron* est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur et à l'extérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE À L'ABRASION	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	CONTENU RECYCLÉ
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545/13	ISO 10545/6	ISO 10545/14	DIN51130- DIN51097	LEED CRÉDIT MR 4
VALEURS	≤0,10%	RÉSISTANT	UA ULA	140 mm <sup>3</sup>	CLASSE 5	NAT.: R9 A LEV.: — BOC.: R11 B+C	PRE-CONS.: G, DG, TO 32,3% <sup>(1)</sup>

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

Pour simplifier l'installation et pour assurer l'esthétisme du produit, il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2 mm pour la pose des monoformats et de 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.



ciot.com

MURAL BI-CUISSON



## COULEURS



## DESCRIPTION

*Re-Colour*, par *Imola*, est un carreau mural bi-cuisson qui complète à merveille la collection *Re-Micron*. Du même calibre que cette dernière, *Re-Colour* se prête bien à des espaces aspirant au minimalisme le plus actuel.

## FORMATS (Tuiles rectifiées monocalibres)

GLOSSY (brillant) RT: 30x60 cm

## APPLICATIONS

*Re-Colour* est tout indiqué pour une application sur les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

	 ABSORPTION D'EAU	 RÉSISTANCE À LA FLEXION / RUPTURE	 RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	 RÉSISTANCE CHIMIQUE	 RÉSISTANCE AUX TACHES	 CONTENU RECYCLÉ
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/4	ISO 10545/11	ISO 10545/13	ISO 10545/14	LEED CRÉDIT MR 4
VALEURS	>10%	R > 17N/mm <sup>2</sup> S ≥ 600 N	RÉSISTANT	GA GLA	CLASSE 5	PRÉ-CONS.: 5,5%

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.

# RE-MICRON

GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

# RE-COLOUR

MURAL BI-CUISSON



RE-MICRON



RE-COLOUR



	RE-MICRON										RE-COLOUR	
	MÉTRIQUE (NOM.) IMPÉRIAL (NOM.)	30x60 cm 12 x 24"			60x60 cm 24 x 24"			5x5 cm 2 x 2"		MÉTRIQUE (NOM.) IMPÉRIAL (NOM.)	30x60 cm 12 x 24"	
	NAT. RT	NAT. RT	LEV. RT	BOC. RT	NAT. RT	LEV. RT	BOC. RT	NAT. RT	LEV. RT		GLOSSY RT	
A (ALMOND)	○	●	●	●	○	○	○	○	○		●	
B (BEIGE)	○	●	●	●	●	●	○	○	○		●	
DG (DARK GREY)	○	●	●	●	○	○	○	○	○		●	
G (GREY)	○	●	●	●	○	○	○	○	○		○	
GB (GREIGE)	○	●	●	●	●	●	○	○	○		●	
TO (DOVE GREY)	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
W (WHITE)	○	●	●	●	●	●	○	○	○		●	

\*Mosaïque montée sur filet - (30x30 cm / 12x12")

## DISPONIBILITÉ <sup>1</sup>

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible

<sup>1</sup> Sous réserve de modifications

Décors et listellos aussi disponibles, consultez votre représentant(e) Ciot.

## ÉPAISSEUR

RE-MICRON : 9,2 mm

RE-COLOUR : 9,8 mm

Fabriqué en Italie.

## LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



Intérieur Extérieur

UTILISATION



Résidentiel Commercial Industriel

GEL



Résistant au gel

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



Faible -----> Élevé

VARIATION DE TEINTE



Faible -----> Élevé

ENVIRONNEMENT



Norme LEED® Norme EcoLabel

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

<sup>(1)</sup>Contenu recyclé : Le taux PRÉ et POST indique la source des matières utilisées dans la production de ce produit (pré-consommation et post-consommation). Veuillez consulter le document du fabricant portant sur le contenu recyclé pour plus d'information sur ce produit et d'autres produits conformes aux normes LEED®.

ciot

ciot.com