

COULEURS



BLANCO



GRIS



TOPO

ALAMEDA

DESCRIPTION

Alameda, par *Undefasa*, est une collection de grès cérame émaillé offerte en trois couleurs neutres. Inspirés de la pierre naturelle, ces carreaux au look contemporain sauront donner de l'élégance à votre projet.

FORMATS

MATT : 60x90 cm | 15x90 cm | 60x60 cm | 33x60 cm | 45x45 cm

ANTISLIP : 60x60 cm | 45x45 cm

APPLICATIONS

Alameda est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur dans vos projets résidentiels et commerciaux (trafic léger).



INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE À L'ABRASION PEI	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545/4	ISO 10545/13	ISO 10545/14	ISO 10545/7	D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42)
VALEURS	< 0.1%	RÉSISTANT	R = 52 N/mm ²	GA GLA* GHA*	BLANCO : CLASSE 4 GRIS, TOPO : CLASSE 5	PEI IV	MATT : NON CONFORME ANTISLIP : 0,72

* Voir fiche technique.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les carreaux avec un joint de 3-4 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un fabricant tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Il est préférable d'installer les carreaux de format rectangulaire en soldat ou de les décaler aux 1/4 du carreau. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le fabricant. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.





							
MÉTRIQUE (NOMINAL)	15x90 cm	33x60 cm	45x45 cm		60x60 cm		60x90 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	6x36"	13x24"	18x18"		24x24"		24x36"
	MATT	MATT	MATT	ANTISLIP	MATT	ANTISLIP	MATT
BLANCO							
GRIS							
TOPO							

DISPONIBILITÉ ¹

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Mosaïques et pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant-e Ciot.

ÉPAISSEUR : 8.7 à 10 mm

FABRIQUÉ EN ESPAGNE.

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



Intérieur



Extérieur



Mur



Sol



Pavé

UTILISATION



Résidentiel



Commercial



Industriel

GEL

Résistant
au gel

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



Faible



R10



R11



R12

Faible -----> Élevé

VARIATION DE TEINTE



Faible



V2



V3



V4

Faible -----> Élevée

ENVIRONNEMENT

Norme
LEED®Norme
Ecolabel

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.