











GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



COULEURS









DESCRIPTION

Dixon, par Cicogres, est une collection de grès cérame émaillé offerte en quatre couleurs neutres. La sobriété de ces carreaux la rend très versatile et permet son utilisation pour des projets traditionnels ou plus modernes.

FORMATS

GLOSSY: 6 x 25 cm | 10 x 60 cm

APPLICATIONS

Dixon est tout indiqué pour une application sur les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	<u>**</u> RÉSISTANCE AU GEL	<u>**</u> RÉSISTANCE À L'ABRASION PEI	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES
NORMES	 ISO 10545/3 ≤ 0.5 %	ISO 10545/12	ISO 10545/7	ISO 10545/4	ISO 10545/13	ISO 10545/14 MIN. CLASSE 3
VALEURS	≤0,5%	RÉSISTANT	PEI III	≥ 35 N/mm²	GB	CLASSE 4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 3-4 mm. ■ L'utilisation d'un coulis sans sable tel que Mapei Keracolor U est recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial avec un détergent au pH neutre. ■ Pour une installation réussie, mélanger le contenu de plusieurs boîtes afin d'assurer la répartition égale des nuances des carreaux.

DIXON











GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

		METRO
MÉTRIQUE (NOMINAL)	10 x 60 cm	6x25 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	4x24"	2%x10"
	GLOSSY	GLOSSY
ACERO	0	0
BLANCO	•	•
GRIS	•	0
NERO	0	0

DISPONIBILITÉ 1

• en inventaire

O commande spéciale

N/A non disponible

¹Sous réserve de modifications

Pour plus d'information, consultez votre représentant(e) Ciot.

ÉPAISSEUR: DIXON -9.5 mm METRO - 10 mm

FABRIQUÉ EN ESPAGNE.

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



UTILISATION



Résistar

VARIATION DE TEINTE



ENVIRONNEMENT



En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.