


NOUVEAUTÉ



GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



KARMAN

COULEURS



ANTRACITE



AVORIO



CENERE



SABBIA

DESCRIPTION

Karman, par *Provenza*, est une collection de grès céramé coloré dans la masse. Chacune des quatre couleurs se présente en trois types de surface (bois, céramique et béton) ainsi que des motifs en relief et des mosaïques. Cette collection permet des agencements monochromes parfaitement réussis pour des décors modernes. En complément, les carreaux décoratifs aux couleurs vives de *Regoli* amènent une touche originale et audacieuse.

FORMATS (Tuiles rectifiées)

NATUREL RT (NAT. RT) : 30 x 30 cm | 30 x 60 cm | 45 x 90 cm | 60 x 60 cm | 90 x 90 cm
20 x 120 cm | 60 x 120 cm | 120 x 120 cm | 120 x 240 cm

PAVÉ 20MM ANTISLIP RT (AS RT) : 80 x 80 cm

APPLICATIONS

Karman est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur et à l'extérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux (trafic important).

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À L'ABRASION	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	CONTENU RECYCLÉ ⁽¹⁾	
VALEURS NORMES	ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	ISO 10545/12	ASTM C1027-99	ISO 10545/4 35 mm ² min.	ISO 10545/13	ISO 10545/14	DIN51130- DIN51097	D.C.Q.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42)	CRÉDITS MR4
	< 0,5 %	RÉSISTANT	SELON LES COULEURS FONCÉES: PEI II-III MOYENNES: PEI II-III CLAIRES: PEI V	6,5 mm: ≥ 35 N/mm ² 10 mm et 20 mm: ≥ 50 N/mm ²	GA GLA GHA	CLASSE 5	NAT. RT: R10 B AS RT: R11 C	NAT. RT: CONFORME AS RT: CONFORME	PRÉ-CONS.: 7,5 %

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Il est préférable d'installer les tuiles de format 20x120cm et 120x240cm en soldat ou de les décaler au maximum de 20% . La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial avec un détergent au pH neutre. ■ Procédez au nettoyage avec un détergent doux au besoin. ■ Pour une installation réussie, mélanger le contenu de plusieurs boîtes afin d'assurer la répartition égale des nuances des carreaux.



GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



CEMENTO



	30x60 cm	45x90 cm	60x60 cm	90x90 cm	60x120 cm	120x120 cm	120x240 cm	PAVÉ 20 mm
MÉTRIQUE (NOMINAL)	30x60 cm	45x90 cm	60x60 cm	90x90 cm	60x120 cm	120x120 cm	120x240 cm	80x80 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	12x23¾"	17¾x35½"	23¾x23¾"	35½x35½"	23¾x47¼"	47¼x47¼"	47¼x94½"	31½x31½"
	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	AS RT				
ANTRACITE	○	○	●	○	○	○	○	○
AVORIO	○	○	●	○	○	○	○	N/A
CENERE	○	○	●	○	○	○	○	○
SABBIA	○	○	●	○	○	○	○	N/A

CERAMICA



	60x60 cm	CERAMICA DECORATA		MIX [§]	SINGOLO FLOREALE	SINGOLO GEOMETRICO	CERAMICA MOSAICO*	LEGGNO
MÉTRIQUE (NOMINAL)	60x60 cm	90x90 cm	60x60 cm	30x30 cm	30x30 cm	30x30 cm	30x30 cm	20x120 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	23¾x23¾"	35½x35½"	23¾x23¾"	12x12"	12x12"	12x12"	12x12"	8x47¼"
	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT
ANTRACITE	●	○	●	○	○	○	○	○
AVORIO	●	○	●	○	○	○	○	●
CENERE	●	○	●	○	○	○	○	●
SABBIA	●	○	●	○	○	○	○	●

*Monté sur filet de fibre de verre.

§ MOTIFS MIX



DISPONIBILITÉ ¹

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Mosaïques, décors, carreaux décoratifs et pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant(e) Ciot.

ÉPAISSEUR : 10 mm

Formats 120x120 et 120x240 : 6.5 mm

Pavé : 20 mm


FABRIQUÉ EN ITALIE.

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



UTILISATION




GEL



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



VARIATION DE TEINTE



ENVIRONNEMENT



En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

⁽¹⁾ **Contenu recyclé:** Les valeurs PRE et POST indiquent l'origine des matériaux utilisés dans la production de ce produit (Pré-consommateur et Post-consommateur). Veuillez consulter le document de contenu recyclé du fabricant pour en savoir plus sur ce produit et d'autres produits compatibles avec LEED®.