

NOUVEAUTÉ



GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



MARVEL STONE

INSPIRATION PIERRE CALCAIRE


COULEURS



CLAUZETTO WHITE V3



BASALTINA VOLCANO V2



CARDOSO ELEGANT V3



DESERT BEIGE V2

DESCRIPTION

Marvel Stone - inspiration pierre calcaire, par Atlas Concorde, est une collection de grès céramé coloré dans la masse dont les carreaux s'inspirent de la beauté et l'élégance de la pierre calcaire. Installé au sol et aux murs, Marvel Stone donnera un impact visuel fort pour un design véritablement contemporain. Des pavés de 20 mm d'épaisseur compléteront à merveille vos espaces extérieurs.

FORMATS (Tuiles rectifiées monocalibres)

NATUREL RT (NAT. RT): 30x60 cm | 45x90 cm | 60x60 cm | 75x75 cm | 75x150 cm | 120 x 120 cm | 120x240 cm

STRUTTURATO RT (STR. RT): 30x60 cm

LASTRA 20 mm STRUTTURATO RT (STR. RT): 60x60 cm | 60x120 cm

APPLICATIONS


Marvel Stone est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	DURETÉ MOHS	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	EN 101	ISO 10545/13	ISO 10545/14	DIN51130- DIN51097	D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42)
VALEURS	≤ 0,1 %	RÉSISTANT	NAT.: CONFORME LAP.: 5 STR.: 8	NAT.: UA ULA UHA LAP.: UA ULA STR.: UA ULA UHA	CLASSE 5	NAT.: R9 A LAP.: — STR.: R11 A+B+C	NAT.: CONFORME STR.: CONFORME LAP.: NON-CONFORME

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Il est préférable d'installer les tuiles de format rectangulaire en soldat ou de les décaler aux 20% de la tuile. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.



ciot

ciot.com

NOUVEAUTÉ



PÂTE BLANCHE MURALE



MARVEL STONE WALL

INSPIRATION PIERRE CALCAIRE


COULEURS



CLAUZETTO WHITE



DESERT BEIGE



CARDOSO ELEGANT

DESCRIPTION

Marvel Stone Wall - inspiration pierre calcaire, par Atlas Concorde, est une collection de pâte blanche murale qui comprend une sélection de carreaux inspirés de la pierre calcaire. Installé aux murs, Marvel Stone Wall apportera du caractère et un aspect naturel à vos espaces.

FORMATS (Tuiles rectifiées monocalibres)

MATT RT : 40x80 cm | 50x110 cm

APPLICATIONS


Marvel Stone Wall est tout indiqué pour une application sur les murs à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	CONTENU RECYCLÉ
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$	ISO 10545/13	ISO 10545/14	CRÉDITS LEED MR4
VALEURS	10 À 20 %	NON RÉSISTANT	$S \geq 600 \text{ N}$ $R \geq 15 \text{ N/mm}^2$	GA GLA GHA	CLASSE 5	PRÉ-CONS.: $\leq 20\%$

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Il est préférable d'installer les tuiles en soldat ou de les décaler aux 20% de la tuile. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial avec un détergent au pH neutre. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.



NOUVEAUTÉ



GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



MARVEL STONE

INSPIRATION MARBRE

COULEURS



CARRARA PURE



BIANCO DOLOMITE



CREAM PRESTIGE



BARDIGLIO GREY



NERO MARQUINA

DESCRIPTION

Marvel Stone - inspiration marbre, par *Atlas Concorde*, est une collection de grès cérame coloré dans la masse qui comprend une sélection de carreaux s'inspirant de l'élégance et de l'aspect luxueux du marbre. Installé au sol et aux murs, *Marvel Stone* est tout indiqué pour créer des ambiances sophistiquées qui sauront en mettre plein la vue.

FORMATS [Tuiles rectifiées monocalibres]

NATUREL RT (NAT. RT): 30x60 cm | 45x90 cm | 60x60 cm

LAPPATO RT (LAP. RT): 30x60 cm | 45x90 cm | 60x60 cm | 75x75 cm | 75x150 cm | 120 x120 cm | 120x240 cm | 120x278 cm

APPLICATIONS


Marvel Stone est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	DURETÉ MOHS	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	EN 101	ISO 10545/13	ISO 10545/14	DIN51130- DIN51097 D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42)
VALEURS	≤ 0,1 %	RÉSISTANT	NAT.: CONFORME LAP.: 5	NAT.: UA ULA UHA LAP.: UA ULA	CLASSE 5	NAT.: CONFORME LAP.: NON-CONFORME

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Il est préférable d'installer les tuiles en soldat ou de les décaler aux 20% de la tuile. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial avec un détergent au pH neutre. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.



ciot

ciot.com

PÂTE BLANCHE MURALE



MARVEL STONE WALL

INSPIRATION MARBRE

COULEURS



CARRARA PURE



CREAM PRESTIGE



NERO MARQUINA



BIANCO DOLOMITE



BARDIGLIO GREY

DESCRIPTION

*Marvel Stone Wall - inspiration marbre, par Atlas Concorde, est une collection de pâte blanche murale qui comprend une sélection de carreaux reproduisant fidèlement le raffinement du marbre. Installé aux murs, *Marvel Stone Wall* apportera un aspect sophistiqué et luxueux à vos espaces.*

FORMATS (Tuiles rectifiées monocalibres)

LUCIDO RT (LUC. RT) : 40x80 cm | 50x110 cm

APPLICATIONS



Marvel Stone Wall est tout indiqué pour une application sur les murs à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	CONTENU RECYCLÉ
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$	ISO 10545/13	ISO 10545/14	CRÉDITS LEED MR4
VALEURS	10 à 20 %	NON RÉSISTANT	$S \geq 600 \text{ N}$ $R \geq 15 \text{ N/mm}^2$	GA GLA GHA	CLASSE 5	PRÉ-CONS.: $\leq 20 \%$

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Il est préférable d'installer les tuiles en soldat ou de les décaler aux 20% de la tuile. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial avec un détergent au pH neutre. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.



MARVEL STONE



GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE

MARVEL STONE

PÂTE BLANCHE MURALE



MARVEL STONE WALL

MÉTRIQUE (NOMINAL)	30 x 60 cm			60 x 60 cm			45 x 90 cm			75 x 75 cm			75 x 150 cm			120 x 120 cm			120 x 240 cm			120 x 278 cm			MUR				
	12 x 24"			24 x 24"			17 3/4 x 35 1/2"			30 x 30"			29 1/2 x 59"			47 1/4 x 47 1/4"			47 1/4 x 94 1/2"			47 1/4 x 109 1/2"			40 x 80 cm		50 x 110 cm		
	NAT. RT	LAP. RT	STR. RT	NAT. RT	LAP. RT	STR. RT	NAT. RT	LAP. RT	STR. RT	NAT. RT	LAP. RT	STR. RT	NAT. RT	LAP. RT	STR. RT	NAT. RT	LAP. RT	STR. RT	NAT. RT	LAP. RT	STR. RT	LUC. RT	MATT RT	LUC. RT	MATT RT				
BARDIGLIO GREY	●	○	N/A	●	●	○	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	○	○	○	N/A	○	N/A
BIANCO DOLOMITE	○	○	N/A	●	●	○	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	○	○	○	N/A	○	N/A
CARRARA PURE	●	○	N/A	●	●	○	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	○	○	○	N/A	○	N/A
CREAM PRESTIGE	●	○	N/A	●	●	○	○	○	N/A	●	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	○	○	○	N/A	○	N/A
NERO MARQUINA	○	○	N/A	●	●	○	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	○	○	○	N/A	○	N/A
BASALTINA VOLCANO	○	N/A	○	●	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CARDOSO ELEGANT	○	N/A	○	●	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	N/A	N/A	○	N/A	○
CLAUZETTO WHITE	○	N/A	○	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	N/A	N/A	○	N/A	○
DESERT BEIGE	○	N/A	○	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	N/A	○	N/A	N/A	○	N/A	○

LASTRA 20^{EE} PLANCHER

MÉTRIQUE (NOMINAL)	20 MM		20 MM	
	60 x 60 cm		60 x 120 cm	
	24 x 24"		24 x 47 1/4"	
STR. RT	STR. RT	STR. RT	STR. RT	
BASALTINA VOLCANO	N/A	○	N/A	○
CARDOSO ELEGANT	N/A	○	N/A	○
CLAUZETTO WHITE	N/A	○	N/A	○
DESERT BEIGE	N/A	○	N/A	○

MUR

MÉTRIQUE (NOMINAL)	30.5 x 25 cm	
	12 x 10"	
	LUC. RT	
CHEVRON COLD	○	○
CHEVRON MIX	●	○
CHEVRON WARM	○	○

DISPONIBILITÉ ¹

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Décors, pièces spéciales et plusieurs mosaïques disponibles, consultez votre représentant-e Ciot.

ÉPAISSEURS :

MARVEL STONE : 6 mm, 9 mm
29 1/2 x 29 1/2, 29 1/2 x 59: 10 mm


MARVEL STONE WALL : 8,5 mm

LASTRA 20 mm: 20 mm

Fabriqué en Italie.

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



Intérieur Extérieur Mur Sol Pavé

UTILISATION



Résidentiel Commercial Industriel

GEL



Résistant au gel

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



Faible -----> Élevé

VARIATION DE TEINTE



Faible -----> Élevé

ENVIRONNEMENT



Norme LEED® Norme Ecocert

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

⁽¹⁾ Contenu recyclé : Le taux PRÉ et POST indique la source des matières utilisées dans la production de ce produit (pré-consommation et post-consommation). Veuillez consulter le document du fabricant portant sur le contenu recyclé pour plus d'information sur ce produit et d'autres produits conformes aux normes LEED®.