

COULEURS



WHITE



SAND



SMOKE



DENIM



RUST



BLACK

MATERIA

DESCRIPTION

Materia par *Cerdomus* est un grès cérame coloré dans la masse offert en quatre tons chaleureux. Une collection dont l'apparence est inspirée d'une combinaison de terracotta, de métal et de la texture feutrée du tapis. Chaque carreau étant unique, combinés ensemble, ils créent des espaces grandioses à forte personnalité.

FORMATS (Tuiles rectifiées)

RT: 20 x 120 cm

APPLICATIONS

Materia est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À L'ABRASION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	CONTENU RECYCLÉ
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545/6 ≤ 175 mm ³	ISO 10545/13	ISO 10545/14	DIN51130- DIN51097	D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (-0,42)
VALEURS	≤ 0,5%	RÉSISTANT	≤ 175 mm ²	UA ULC UHC	CLASSE 4	R9	>0,57
							LEED MR CREDIT 4
							PRÉ.: ≥ 40% ⁽¹⁾

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les carreaux avec un joint de 3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Il est préférable d'installer les carreaux en soldat ou de les décaler d'un maximum de 30 cm. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.






MÉTRIQUE	20x120 cm
NOMINAL	8x47 1/4"
	RT
WHITE	●
SAND	○
SMOKE	○
DENIM	○
RUST	○
BLACK	●

VARIATION



BLACK



SAND



WHITE



DISPONIBILITÉ ¹

- en stock
- commande spéciale
- N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Décors et pièces spéciales disponibles. Consultez votre représentant.

ÉPAISSEUR : 10 mm

FAIT EN ITALIE

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



Intérieur



Extérieur



Mur



Sol

UTILISATION



Résidentiel



Commercial



Industriel

GEL



Résistant au gel

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



Faible



R10



R11



R12

Faible -----> Élevé

VARIATION DE TEINTE



Faible



V2



V3



V4

Faible -----> Élevée

ENVIRONNEMENT



Norme LEED®



Norme Ecolabel

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

⁽¹⁾Contenu recyclé : Le taux PRÉ et POST indique la source des matières utilisées dans la production de ce produit (pré-consommation et post-consommation). Veuillez consulter le document du fabricant portant sur le contenu recyclé pour plus d'information sur ce produit et d'autres produits conformes aux normes LEED®.