

GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE / TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE



STONE FUSION

COULEURS



MILK



COAL



CREAM



LEAD



GREY

DESCRIPTION

Stone Fusion de *DOM* est un grès cérame coloré dans la masse avec technologie numérique dont le style suggère une fusion entre le bois et la pierre naturelle. Les cinq couleurs neutres de *Stone Fusion* peuvent facilement être agencées avec des éléments de décoration colorés tel qu'un fauteuil rouge, créant un style classique avec une touche de mordant.

FORMATS (Tuiles rectifiées modulaires et non-rectifiées)

NATUREL : 30x60 cm | 45,5x91 cm

NATUREL RT : 14,7x59,6 cm | 29,6x59,6 cm | 14,7x90 cm | 44,5x90 cm

LAPPATO RT : 14,7x59,6 cm | 29,6x59,6 cm | 14,7x90 cm | 44,5x90 cm

APPLICATIONS

Stone Fusion est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux (trafic léger). Une grande variation de teinte et de motifs est à prévoir entre les carreaux, il est donc très important de mélanger le contenu de différentes boîtes lors de la pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | ABSORPTION D'EAU | RÉSISTANCE AU GEL | DURETÉ MOHS | RÉSISTANCE À L'ABRASION PEI | RÉSISTANCE CHIMIQUE | RÉSISTANCE AUX TACHES | RÉSISTANCE AU GLISSEMENT |
|---------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---|
| NORMES | ISO 10545/3 | ISO 10545/12 | EN 101 | ISO 10545/7 | ISO 10545/13 | ISO 10545/14 | DIN51130- DIN51097 D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42) |
| VALEURS | 0,06 % | RÉSISTANT | NAT. : 8,5 LAP. : 5 | 4 | GA GLA | CLASSE 5 | NAT. : R10 LAP. : - CONFORME |

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2 mm pour les formats rectifiés et de 3-4 mm pour les formats non-rectifiés.

- Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un fabricant tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier.
- Pour les formats 14,7x90 cm et 14,7x59,6 cm, il est préférable que les carreaux soient installés en soldat ou décalés de 10 à 20 %. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée.
- Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le fabricant.
- L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.

STONE FUSION



GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE / TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

| | 14,7x59,6 cm | | 30x60 cm | | | 29,6x59,6 cm | | | 14,7x90 cm | | 45,5x91 cm | | | 44,5x90 cm | | | 5x5 cm |
|---------|--------------|---------|----------|---------|---------|--------------|---------|------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|------|--|--------|
| NOMINAL | 6x24" | | 12x24" | | | 12x24" | | | 5,9x35,5" | | 18x36" | | | 17,7x35,5" | | | 2x2" |
| | NAT. RT | LAP. RT | NAT. | NAT. RT | LAP. RT | NAT. RT | LAP. RT | NAT. | NAT. RT | LAP. RT | NAT. | NAT. RT | LAP. RT | NAT. | NAT. | | |
| COAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| CREAM | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| GREY | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| LEAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| MILK | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

DISPONIBILITÉ ¹

- en stock
- commande spéciale
- N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Décors, listellos et pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant-e Ciot.

*1 pi²/feuille

ÉPAISSEUR : 10 mm

14,7 x 90 cm | 44,5 x 90 cm | 45,5 x 91 cm : **10,5 mm**

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



UTILISATION




GEL



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



VARIATION DE TEINTE



ENVIRONNEMENT



En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.