

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



TIMBER

COULEURS



ACERO



FAGGIO



ROVERE



NOCE

DESCRIPTION

Timber, par *Ermes Aurelia*, est un grès cérame émaillé à l'apparence de latte de bois. Son aspect naturel donnera du cachet et du charme à vos projets, quant à la résistance caractéristique du grès cérame, elle vous assure des planchers qui resteront beaux pour longtemps.

FORMATS

15 x 60 cm

GRIP: 15 x 60 cm

APPLICATIONS



Timber est tout indiqué pour une application sur les murs et les planchers, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux (trafic léger).

INFORMATIONS TECHNIQUES

	 ABSORPTION D'EAU	 RÉSISTANCE AU GEL	 RÉSISTANCE À L'ABRASION PEI	 RÉSISTANCE CHIMIQUE	 RÉSISTANCE AUX TACHES	 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545/7	ISO 10545/13	ISO 10545/14	DIN51130- DIN51097
VALEURS	≤0,5%	CONFORME	NOCE: IV AUTRES: V	GA GLA	CLASSE 3	NAT.: R9 GRIP: R11 A+B

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les carreaux avec un joint de 3-4 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Il est préférable que les carreaux soient décalés d'au moins 6 cm mais en aucun cas de plus de 12 cm. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.



GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

	[REDACTED]	
MÉTRIQUE (NOMINAL)	15 x 60 cm	
IMPÉRIAL (NOMINAL)	6 x 24"	
	GRIP	
ACERO	●	○
FAGGIO	○	○
NOCE	○	○
ROVERE	●	○

DISPONIBILITÉ ¹

- en stock
- commande spéciale
- N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Pour plus d'information, consultez votre représentant-e Ciot.

ÉPAISSEUR : 8 mm

FABRIQUÉ EN ITALIE.

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



Intérieur Extérieur Mur Sol

UTILISATION



Résidentiel Commercial Industriel

GEL



Résistant au gel

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



Faible -----> Élevé

VARIATION DE TEINTE



Faible -----> Élevée

ENVIRONNEMENT



Norme LEED® Norme Ecolabel

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.