

GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



**TOURS**

**MIX\***



\*MOTIFS VARIÉS ALÉATOIRES

## DESCRIPTION

*Tours*, par *Stn Ceramica*, est une collection de grès cérame émaillé. Les motifs de style mauresque de ces carreaux rappellent ceux que l'on retrouve couramment dans la péninsule ibérique et en Afrique du Nord. Ces carreaux sauront apporter une atmosphère chaleureuse à votre décor et une impression de dépaysement.

## FORMATS

MATT : 45x45 cm

## APPLICATIONS

*Tours* est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur dans vos projets résidentiels.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

	 ABSORPTION D'EAU	 RÉSISTANCE À LA FLEXION	 RÉSISTANCE CHIMIQUE	 RÉSISTANCE AUX TACHES	 RÉSISTANCE À L'ABRASION PEI
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/4	ISO 10545/13	ISO 10545/14	ISO 10545/7
VALEURS	3% < E ≤ 6%	R ≥ 22 N/mm <sup>2</sup>	min. GB	min. CLASSE 3	PEI IV

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les carreaux avec un joint de 3-4 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.

PÂTE BLANCHE MURALE



## TOURS WALL

### COULEURS



SQ CLASSIC

### DESCRIPTION

*Tours Wall*, par *Stn Ceramica*, est une collection de carreaux muraux en pâte blanche offerte en quatre couleurs. Cette collection comprend également des décors aux motifs de style mauresque. L'aspect délavé et usé fait le charme de ces carreaux qui donneront chaleur et originalité à votre décor.

### FORMATS

MATT : 25 x 50 cm

### APPLICATIONS


*Tours Wall* est tout indiqué pour une application sur les murs, à l'intérieur dans vos projets résidentiels et commerciaux.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545/4	ISO 10545/13	ISO 10545/14
VALEURS	> 10%	NON RÉSISTANT	$R \geq 12 \text{ N/mm}^2$	min. GB	min. CLASSE 3

### INSTALLATION ET MAINTENANCE


Il est conseillé d'installer les carreaux avec un joint de 4-6 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Il est préférable d'installer les carreaux de format rectangulaire en soldat ou de les décaler aux 2/3 du carreau. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.



# TOURS

GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

PÂTE BLANCHE MURALE



MÉTRIQUE (NOMINAL)	45 x 45 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	18 x 18"
	MATT
MIX*	●

## WALL

MÉTRIQUE (NOMINAL)	25 x 50 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	10 x 20"
	MATT
GREY	○
IVORY	○
PEARL	●
TAUPE	○
SQ CLASSIC*	●

## WALL | SQ CLASSIC (MOTIFS VARIÉS)



\*Les différents motifs sont distribués aléatoirement dans les boîtes.

### DISPONIBILITÉ <sup>1</sup>

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible

<sup>1</sup> Sous réserve de modifications

Pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant-e Ciot.

**ÉPAISSEUR : 9 mm**  
**WALL : 9,5 mm**

FABRIQUÉ EN ESPAGNE.

### LÉGENDE DES ICÔNES

#### APPLICATION



#### UTILISATION



#### GEL




Résistant au gel

#### RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



Faible -----> Élevé

#### VARIATION DE TEINTE



Faible -----> Élevée

#### ENVIRONNEMENT



Norme LEED® Norme Ecolabel

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.