

NOUVEAUTÉ



GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



WOODLAND

COULEURS



GREY



HONEY



NATURAL



TOAST

DESCRIPTION

Woodland, par *Equipe*, est une collection de grès céramé émaillé offerte en quatre couleurs. Cette collection à l'apparence de bois apporte une touche de modernité à la parquetterie. Disponible en deux formats, elle permet de créer des décors chaleureux et modernes. Il est aussi possible de la combiner à la série Art nouveau du même fournisseur.

FORMATS

MATT : 20 x 20 cm | 10 x 30 cm

APPLICATIONS

Woodland est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À L'ABRASION	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
NORMES	ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	ISO 10545/12	ISO 10545/7	ISO 10545/4 35 N/mm ² min.	ISO 10545/13	ISO 10545/14 min. CLASSE 3	DIN51130- DIN51097 D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42)
VALEURS	< 0,5 %	RÉSISTANT	PEI IV LOSANGA : PEI III	> 35 N/mm ²	GA GLA GHA	CLASSE 5	R9 A CONFORME

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint minimum de 2 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial avec un détergent au pH neutre. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre. ■ Pour une installation réussie, mélanger le contenu de plusieurs boîtes afin d'assurer la répartition égale des nuances des carreaux.



		LOSANGA
		
MÉTRIQUE (NOMINAL)	20x20 cm	10x30 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	8x8"	4x12"
	MATT	MATT
GREY	●	●
HONEY	●	●
NATURAL	●	●
TOAST	○	○

DISPONIBILITÉ ¹

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Pour plus d'informations, consultez votre représentant(e) Ciot.

ÉPAISSEUR : 8.8 mm

FABRIQUÉ EN ESPAGNE.

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



UTILISATION




GEL



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



VARIATION DE TEINTE



ENVIRONNEMENT



En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.