NOUVEAUTÉ



















GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE







COULEURS



W (White)



B (Beige)



G (Grigio)



N (Nero)

DESCRIPTION

X-Rock, par Imola, est une nouvelle génération de grès cérame coloré dans la masse inspirée des expressions nobles de la pierre, répliquant ainsi sa splendeur légendaire. Le fini distinctif de X-Rock est réalisé grâce aux graphiques 3D qui imitent de multiples surfaces lumineuses créant ainsi un effet de clivage rappellant la pierre naturelle ayant inspiré la collection. Des sensations différentes à chaque coup d'oeil et à chaque pas. X-Rock est une collection qui brille de sa propre lumière et qui ne cessera jamais de vous ravir et de vous enchanter.

FORMATS (Tuiles rectifiées mono-calibres)

NATURALE (NAT.) RT: 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 120 cm **BOCCIARDATO (BOC.) RT**: 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 120 cm

PAVÉS 20 MM - ANTI-SLIP (AS) RT: 60 x 60 cm

APPLICATIONS

X-Rock est tout indiqué pour une application intérieure et extérieure sur les planchers et les murs dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

		<u>444</u>	<u>**</u>	.	整	<u>•</u>	<u> </u>		L	<u> </u>
		ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE À L'ABRASION	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		CONTENU RECYCLÉ
	NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545/4	ISO 10545/6	ISO 10545/14	ISO 10545/13	DIN 51130- DIN 51097	D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42)	CRÉDITS MR4
	VALEURS	≤ 0,10 %	RÉSISTANT	> 45 N/mm2 10,5 MM: ≥ 2500 N 20 MM: 11000 N	<140 mm ³	CLASSE 5	GA GLA	NAT. RT: R9-A B0C. RT: R11 A+B AS RT: R11 A+B	>0,42	PRÉ-CONS.: 21%



INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm. 🗖 Utilisez un adhésif et un coulis de haute gualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier.

Il est préférable d'installer les tuiles en soldat ou de les décaler aux 2/3 de la tuile. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier.

L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.























GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



							*	20 MM
MÉTRIQUE (NOMINAL)	MÉTRIQUE (NOMINAL) 30x60 cm IMPÉRIAL (NOMINAL) 12x24"		60 x 60 cm 24 x 24"		60 x 120 cm 24 x 48"		5 x 5 cm	60x60 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)							2 x 2"	24 x 24"
	NAT. RT	BOC. RT	NAT. RT	BOC. RT	NAT. RT	BOC. RT	NAT. RT	AS RT
B (Beige)	0	0	•	0	0	0	0	•
G (Grigio)	•	0	•	0	•	0	0	•
N (Nero)	0	0	•	0	•	0	0	•
W (White)	•	0	•	0	0	0	0	0

* MOSAÏQUE MONTÉE SUR FILET

DISPONIBILITÉ 1

en stock

commande spéciale

N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant-e Ciot.

ÉPAISSEUR: 10,5 mm 60X60 ANTI-SLIP: 20 mm

FABRIQUÉ EN ITALIE.

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION













UTILISATION











ENVIRONNEMENT

Norme Ecolabel

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

^[1]Contenu recyclé : Le taux PRÉ et POST indique la source des matières utilisées dans la production de ce produit (pré-consommation et post-consommation). Veuillez consulter le document du manufacturier portant sur le contenu recyclé pour plus d'information sur ce produit et d'autres produits conformes aux normes LEED®.